

















Máquina ojaladora mecánica de ojal recto, respunte. Para telas livianas, medianas y pesadas, tejidos planos y tejidos de punto.

				 mm		 mm				 S.p.m.		 mm	 NW / GW Kg	
V-T781 VT781W	OJALADORA (OJALEADORA) DE OJAL RECTO EN PESPUNTE APLICABLE A ROPA EN GENERAL TRABAJO LIVIANOS A MEDIANOS LARGOS DE OJAL DE 1/4" - 3/4"	DPX5 11-14#	1	1/4"-3/4" 6.4-19	2	1	12	4	83 100 110 125 190 170 123 152	22X(2.5-4)	3600	370W 1400rpm 220/380	690X330X805	68/73
V-T782 VT782W	OJALADORA (OJALEADORA) DE OJAL RECTO EN PESPUNTE APLICABLE A ROPA EN GENERAL TRABAJO LIVIANOS A MEDIANOS LARGOS DE OJAL DE 1/4" - 1"	DPX5 11-14#	1	1/4"-1" 6.4-25.4	2	1	12	4	84 100 110 125 190 170 123 152	22X(2.5-5)	3600	370W 1400rpm 220/381	690X330X805	68/74
V-T783 VT783W	OJALADORA (OJALEADORA) DE OJAL RECTO EN PESPUNTE APLICABLE A ROPA EN GENERAL TRABAJO LIVIANOS A MEDIANOS LARGOS DE OJAL DE 1/4" - 1" - 1/4"	DPX5 11-14#	1	1/4-1-1/4 6.4-31.8	2	1	12	4	85 100 110 125 190 170 123 152	22X(2.5-5)	3600	370W 1400rpm 220/382	690X330X805	68/75